

# FICHE PRODUIT

## ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



---

### Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	65,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	21,5 mm
Poids du produit	8,64 g

### Durée de vie

Durée de vie	0 relevant
--------------	------------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Plage de température pour un arrêt sans risque : -20 à +80 °C

### CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	ST171SAFETY/220
-----------------------	-----------------

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	40,30 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.50 mm

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300421544	Blister 1	140 mm x 27 mm x 120 mm	22.71 g	0.45 dm <sup>3</sup>
4050300421551	Carton de regroupement 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	267.40 g	3.96 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.