



# PA-4040MPX

Order No.: 0173450

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

- 4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée
- 3 entrées micro / ligne par prises combo
- 2 entrées ligne stéréo par prises RCA
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing
- Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement
- Fonction Priorité pour canal 1 commutable
- Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
- 4 sorties zones, réglables séparément
- Branchement pour haut-parleurs moniteur
- Contrôle via VU-mètre des zones et moniteur
- Sortie casque réglable
- Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-4040MPX

Canaux

**PA-4040MPX**

Zones	4
Entrées	5 mV/4 k $\Omega$ , 100 mV/10 k $\Omega$ (Mic/Ligne), 100 mV/30 k $\Omega$ (Ligne)
Bande passante	50-17000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 600 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur U	3
Poids	4,5 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35 / XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 4 x borniers à vis / pince (Zones), contacts à vis (HP Moniteur), contacts à vis (Mix-Out), contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,22 x 0,57 m
Poids brut	5,68 kg
Poids net	4,7 kg