




Nouveau

# MICHELLE Sensor 50W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement  
Code : **51244**

																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>51244</th> <th>3000 K</th> <th>50 W</th> <th>110°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>h (m)</b></td> <td><b>E<sub>max</sub> (lx)</b></td> <td colspan="2"><b>d (m)</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2223</td> <td colspan="2">2,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>556</td> <td colspan="2">5,7</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>356</td> <td colspan="2">7,1</td> </tr> </tbody> </table>	51244	3000 K	50 W	110°	<b>h (m)</b>	<b>E<sub>max</sub> (lx)</b>	<b>d (m)</b>		1	2223	2,86		2	556	5,7		2,5	356	7,1		
51244	3000 K	50 W	110°																			
<b>h (m)</b>	<b>E<sub>max</sub> (lx)</b>	<b>d (m)</b>																				
1	2223	2,86																				
2	556	5,7																				
2,5	356	7,1																				



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IP</b>	IP65	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>IK</b>	IK08	<b>Flux lumineux total</b>	5500 lm
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 260 °	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI

**Puissance nominale / absorbée** 50 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz

**Driver / Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Température de couleur** 3000 K

**Applications spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations d'installation**

Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.

**Câblage**

Précâblage H05RN-F 3G,0mm<sup>2</sup>, lg. 0,8m

**Autres commentaires**

Flicker free - pas de scintillement