



POP LED



Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Longueur : 617 mm.
Circuit LED SMD. Alimentation intégrée. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries. Autorisé volume 2.



		70 LED			
		230V	IP44	IK07	850°
	P (w)	Lumens	Teinte	Version	Code
N	18	1200	3000 K	sans inter.	53012
N	18	1200	3000 K	avec inter.	53013
	18	1300	4200 K	sans inter.	53010
	18	1300	4200 K	avec inter.	53011

POP FLUO

Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Ballast électronique A2 intégré.

		T 16 (FDH)		Ø16 G5	
		230V	IP44	IK07	850°
P (w)	Classe	Long. (mm)	Code sans tube	Code avec tube HE 3000 K **	Code avec tube HE 4000 K **
AVEC INTERRUPTEUR					
14	□	617	- -	5216*	5219*
21	□	917	4787*	- -	- -
39	⊕	917	4788***	- -	- -
SANS INTERRUPTEUR					
14	□	617	4789*	- -	- -
24	□	617	4790*	- -	- -
21	□	917	4791*	- -	- -
39	⊕	917	4792***	- -	- -

L'utilisation sur minuterie diminue considérablement la durée de vie des lampes.

*Raccordement électrique central.

**Avec tube T5 fluo HE 100Lm/W Ø16.

*** Autorisé hors volume seulement.

