




NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, blanc/noir, LED, 20,1W, 4000K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® DALI M Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 2 125 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1004478 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 20.1 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 35 A |
| Durée du courant d'appel | 2 µs |
| Lumen | 2125 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 18.5 cm |
| Hauteur | 16.5 cm |
| Diamètre | 8.5 cm |
| Poids net | 0.83 kg |
| Poids brut | 1.13 kg |
| Page du BIG WHITE | 64 |