



|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                    |
| Matière/ Coloris n°1        | tube polycarbonate (PC) dépoli(e)                             |
| Matière/ Coloris n°2        |                                                               |
| Orientation du produit      | fixe                                                          |
| Nombre et type de source    | 120 LED SMD 3528<br>circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans                                                          |
| Puissance nominale/absorbée | 9,20 W                                                        |
| Tension/Fréquence/Intensité | 24V DC                                                        |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage non fourni  |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                        |
| Facteur de puissance        | 1,00                                                          |
| Température de couleur      | 2400K                                                         |
| IRC / Ra                    | 80 - 84 (SDCM = 3)                                            |
| Faisceau                    | 120°                                                          |
| Flux lumineux total         | 17 lm                                                         |
| Efficacité lumineuse        | 1,85 lm/W                                                     |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                |
| Variation                   | OUI                                                           |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                      |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                        |
| Poids net:                  | 1,00 gr                                                       |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                           |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                           |



#### Applications spécifiques :

- \*Meuble / Vitrine
- \*Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)

#### Mode de montage

Sur équerre ou profilé


#### Recommandations installation:

#### Câble

#### Autres commentaires

Profilé rigide rond, diamètre 10mm.  
Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm).





Elément de terminaison (1 connexion).



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code  | Libellé                        | PHOTO                                                                               |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0992  | CORDON D'ALIMENTATION MODULED  |  |
| 1110  | RALLONGE MODULED 0,6M          |  |
| 55432 | CLIPS PLASTIQ. LUMIRAI/MODULED |  |
| 55433 | CLIPS METAL LUMIRAI/MODULED    |  |