



CURVES LED 33W 4000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h
Code : **50374**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,96 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 4000 °K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 3300 lm |
| Mode de montage | Suspension | Efficacité lumineuse | 101.23 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base acier | Variation | NON |
| Orientations du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 25000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 2100 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 33 W / 32.6 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | 1,5m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Réflecteur aluminium métallisé. |