

R2L2

THORN

96630723 RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT

LED 20W RX12L50-740NR	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK09		CE					Ta25
-----------------------	----	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	------

R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED extra petit avec 12 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : trempé verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 598 x 232 x 149 mm
Puissance du luminaire: 20 W
Flux lumineux du luminaire: 2912 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W
Poids : 7,4 kg
Scx: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_XS_MTP_PDBANT.jpg



TLG_R2L2_M_LDXS.wmf



TL_RX12L50NR740.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2912 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 146 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 28003160 LCO 40/200-1050/64
o4a NF C EXC3

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L95 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 20 W Facteur de puissance
= 0,99
Equipement: PROG
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting