




DELWA

applique extérieure, blanc, LED, 10W, 3000K, IP44

L'applique aluminium DELWA WIDE intègre deux puissantes LED blanc chaud. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Luminaire disponible en plusieurs coloris. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 1000340 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 10 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 840 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916546 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Profondeur | 6 cm |
| Poids net | 0.899 kg |
| Poids brut | 0.983 kg |
| Page du BIG WHITE | 647 |