

DG MOD H NPE (952 081)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à éclateurs à gaz performants
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlèvement de la plaque de protection du tableau de distribution



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG MOD H NPE



Dimensions DG MOD H NPE

Module de protection avec éclateur à air N-PE pour parafoudres bipolaires et quadripolaires DEHNguard DG M H TT ...

| Type | DG MOD H NPE |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Référence | 952 081 |
| Courant nominal de décharge (8/20 μ s) (I_n) | 80 kA |
| Courant max. de décharge (8/20 μ s) (I_{max}) | 120 kA |
| Tension max. de régime permanent AC (U_c) | 255 V |
| Poids | 38 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85363030 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364318182 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.