








PARO 3

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
NON DIMMABLE								
TR300WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2840 Lm	30°
TR300NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3100 Lm	30°
TR299WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2930 Lm	50°
TR299NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3215 Lm	50°
DIMMABLE DALI								
TR300WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	3000K	3400 Lm	2523 Lm	30°
TR300NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	4000K	3700 Lm	2871 Lm	30°
TR299WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	3000K	3400 Lm	2542 Lm	50°
TR299NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	4000K	3700 Lm	2925 Lm	50°

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR30105	NOIR	BAGUE	
TR30205	NOIR	WALL WASHER	
TR30337		BAGUE OPALINE	
TR30437		DIFFUSEUR OPALIN	
TR30537		FILTRE LAME DE LUMIERE	
TR30605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

RAILS & PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.