

Barrière photoélectrique unidirectionnelle, émetteur, Sn=250m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M30, métal, câble 2m

Référence E58-30TS250-HA
N° de catalogue 135696

Gamme de livraison

Fonction de base			Capteurs photoélectriques
Gamme			Gamme E58 Robuste
Raccordement			Câble de raccordement de 2 m
Dimensions		mm	M30 x 1,5
Tension assignée d'emploi	U_e		10 - 30 V DC
Portée nominale	S_n	mm	250000
Description			Émetteur (à associer à un récepteur)
Raccordement			4 fils
Fonctionnement			Barrière photoélectrique unidirectionnelle
Type de lumière			visible rouge
Matériau			Acier inoxydable
Type de commutation			NPN PNP
Informations concernant le marché nord-américain			
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking			
UL File No. E166051			
UL Category Control No. NRKH, NRKH7			
CSA File No. UL report applies to both Canada and US			
CSA Class No. –			
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada			
Max. Voltage Rating 30 V DC			
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13			

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante			-40 - +55
Tenue aux chocs		g	100 Durée de choc 3 ms
Degré de protection			IP69

Caractéristiques

Portée nominale			
Portée nominale	S_n	mm	250000
Portée		mm	≤ 250
Tension assignée d'emploi	U_e		10 - 30 V DC
Courant assigné d'emploi	I_e	mA	< 100
Temps de réponse		ms	1.6
Visualisation de la tension d'emploi		LED	rouge
Fonctions de protection			Protection contre les courts-circuits Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la rupture de fil
Raccordement			4 fils
Réalisation			
Dimensions		mm	M30 x 1,5
Raccordement			Câble de raccordement de 2 m
Matériau			Acier inoxydable

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	55

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Détecteurs (EG000026) / Barrière photoélectrique unidirectionnelle (EC002716)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur photoélectrique / Détecteur photoélectrique barrage (ecl@ss10.0.1-27-27-09-01 [AKP250013])			
zone de la livraison du système à sens unique			émetteur
angle d'ouverture max.		°	0
message avant défaillance			non
avec fonction temporelle			non
distance de commutation assignée		mm	250000
distance de détection max.		mm	0
courant de sortie max.		mA	0
réflecteur inclus dans la zone de la livraison			non
sortie analogique 0 V ... 10 V			non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA			non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA			non
sortie analogique -10 V ... +10 V			non
avec autre sortie analogique			non
procédé de réglage			autre
avec interface de communication analogique			non
avec interface de communication AS-Interface			non
avec interface de communication CANOpen			non
avec interface de communication DeviceNet			non
avec interface de communication Ethernet			non
avec interface de communication INTERBUS			non
avec interface de communication PROFIBUS			non
avec interface de communication RS-232			non
avec interface de communication RS-422			non
avec interface de communication RS-485			non
avec interface de communication SSD			non
avec interface de communication SSI			non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation			0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation			0
nombre de sorties de semiconducteur protégées			0
nombre de sorties retardées protégées			0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité			autre
finition du raccordement électrique			câble
finition de la sortie de commutation			NPN
finition de la fonction de commutation			autre
classe de protection du matériel			classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz			sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière			sans
type de construction du boîtier			cylindre, filetage
largeur du capteur		mm	0
diamètre du capteur		mm	30
hauteur du capteur		mm	0
longueur du capteur		mm	111
fonction de touche			commutation claire/foncée
matériau de la surface optique			verre
matériau du boîtier/corps			métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée		mA	0
distance min. du réflecteur		mm	0

température ambiante	°C	-40 - 55
temps de réaction	ms	1
portée du champ de protection	m	0
fréquence de commutation	Hz	312
type de sécurité selon IEC 61496-1		1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »	V	30
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	10 - 30
type de tension		DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval		non
classe de protection des lasers		sans
longueur d'onde du capteur	nm	660
type de lumière		autre
spot lumineux	mm ²	0
numéro AWG		0
matériau de la gaine de câble		PVC
avec blocage du redémarrage		non
adapté aux fonctions de sécurité		non
indice de protection (IP)		IP68
degré de protection (NEMA)		4