

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 5 m

Données commerciales

Référence	1055520
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CDA
Product key	BF1CDA
GTIN	4063151059941
Poids par pièce (emballage compris)	294,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	294,45 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	5

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PUR
----------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	3 LED
------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A
Nombre de pôles	5

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A
Nombre de pôles	5

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

IP68

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs





1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	4 A	-	-

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/ 5,0-811/FR-3LR - Câble pour capteurs/actionneurs



1055520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055520>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr