



Principales

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX0FK
Type de circuit de commande	CC standard CA 50...400 Hz
Tension circuit de commande	220...230 V AC 50...400 Hz 220...230 V CC
Résistance moyenne	28.81 Ohm accrochage à 20 °C 3733 Ohm déverrouillage à 20 °C
Accessoires associés	CR1F500
Temps de fonctionnement	50...100 ms déverrouillage 40...80 ms accrochage
Durée de vie mécanique	1 Mcycles
Vitesse de commande	120 cyc/h à <= 40 °C

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc accrochage 0,85...1,1 Uc déverrouillage
---	--

Environnement

poids	1,22 kg
-------	---------

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.