

VPLN/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Cosses,25 mm ² ,25 mm ² |
| Référence | 1492910000 |
| Type | VPLN/-25 |
| GTIN (EAN) | 4050118302646 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

VPLN/-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 4,45 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |

Raccordements

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3) | 10,7 mm | Diamètre intérieur de la tige (d1) | 7,7 mm |
| Isolation | non disponible | Longueur de raccordement (l) | 12,5 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 25 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 25 mm ² |

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)
Brochures

Fiche de données

VPLN/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

