



## TPA 40000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 40KVA - IP00



Référence commerciale : 33493  
Référence technique: A37B49FFF0000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 40 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec prises de réglage  $\pm 5\%$   
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 335 W  
Pertes en charge : 1430 W  
Chute de tension : 3,5 %  
UCC : 4 %  
Rendement : 95,8 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 490 x 275 x 510 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 195 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 11x22 mm  
Poids : 161 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 63A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 63A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 63A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 63A  
Secondaire 24V : #RÉF !  
Secondaire 48V : #RÉF !  
Secondaire 230V : #RÉF !

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement