

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ISM10208P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire - T de dérivation 95-185



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	T de dérivation
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	155 x 55 mm 120 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS
Longueur	117 mm
Hauteur	52 mm
Largeur	57 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30 g
Hauteur de l'emballage 1	5,4 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	7,8 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	30 g
Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm

Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	17 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	1,985 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------