



M5693



**Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 40mm L=0,5m gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Oui

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Dimensions**

Longueur 500 mm

Largeur des découpes latérales 8 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle aucun

**Matières**

Couleur gris clair

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Mode de fixation bottom punching

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 81

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 53

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 101

**Standards**

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

Sans halogène Oui

**Identification**

meta\_keyword Lyre de câblage ; Autocollante ; Pas de 12.5 mm ; Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique ; Conduit de câblage ;