

Fiche produit

Caractéristiques

TMC2SL1

Modicon M221, cartouche de communication, 1 port série, borne à vis



Principales

Gamme de produits	Modicon M221
Type de produit ou équipement	Cartouche ligne série
Accessoires associés	Modicon M221C

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Connexion en série non isolée - bornier à vis pour RS232 Connexion en série non isolée - bornier à vis pour RS485
Vitesse de transmission	1,2... 115,2 Kbit/S (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485 1,2... 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232
Protocole de communication	Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
Isolement	Non isolé entre source d'alimentation et logique interne
Hauteur	41 mm
Profondeur	15 mm
Largeur	35 mm
Poids du produit	0,015 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	15,000 g
Hauteur de l'emballage 1	35,000 mm
Largeur de l'emballage 1	46,000 mm
Longueur de l'emballage 1	70,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
