



PPA-101

Product 195



Description

- Système de sonorisation portable, compact et alimenté par batterie
- Parfait pour les écoles, les présentations commerciales, etc.
- Technologie Bluetooth pour toutes sortes de dispositifs portables comme les téléphones intelligents.
- 2 microphones sans fil : 1 microphone à main + 1 émetteur-ceinture avec micro-casque fourni.
- Lecteur USB prenant en charge les formats MP3 et WMA
- Radio FM avec préréglages des stations
- Double capteur infrarouge : la télécommande infrarouge (radio/lecteur USB) peut aussi être utilisée alors que vous êtes devant le haut-parleur.
- Console de mixage avec :
 - 1 entrée de microphone filaire
 - 1 entrée de ligne/auxiliaire : prise XLR + RCA + mini jack 3,5 mm
 - égaliseurs 2 bandes sur toutes les voies d'entrée
 - sortie de ligne symétrique pour connecter d'autres enceintes actives.
- Amplificateur 50W de classe-D
- Excellente qualité sonore grâce à un ensemble d'enceintes 2 voies à haut-parleur de graves 10" et haut-parleur d'aigus séparés.
- Transport aisé grâce à la poignée télescopique et aux roulettes !
- Compartiment de rangement des câbles et des microphones sans fil.
- Chargeur interne pour la batterie rechargeable (batterie en option).
- Entrée d'alimentation secteur 230 V CA
- Entrée d'alimentation 12 V CC pour une utilisation sur un véhicule, câble fourni
- Possibilité de montage sur tout support d'enceinte avec un mât de 35 mm

Téléchargements



[Product Manual](#)



[Photos](#)



Information Technique

USB-memory: up to 32GB
SD-card:SD + SDHC, up to 32GB



Accepted audio files: WMA, MP3 (different sample rates, up to 320kbps)
FM Radio freq range: 87,5 to 108MHz
FM Radio tuning steps: 0,1MHz
IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)
Wireless Mics – HF freq: UHF, 863-865MHz



Amplifier Power: 50Wrms
Freq. Resp. (+/-3dB) 50 – 20.000Hz
THD (1kHz / 1W) 0,2%
Input Sensitivity line 1V
Input Sensitivity micro 15mV
Input impedance 20kohm
S/R ratio (mic off) >85dB
Cooling natural air cooling
Microphone input Bal/unbal XLR/Jack
Line input Bal/unbal XLR 3pin + 3.5mm stereo jack
Line output Bal/unbal XLR 3pin
Fuse (5x20mm) F5A / 250V
Power supply 115Vac ~ 230Vac 50/60Hz
Dimensions HxWxD 550 x 325 x 280 mm
Weight 15,5 kg

