



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKMD31H29 ZCKL1 ZCKL5 ZCKMD31H7 ZCKM9 ZCKMD31 ZCKM6 ZCKL1H7 ZCKMD39H29 ZCKLD31 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKM1H7 ZCKM5H29 ZCKLD31H7 ZCKL7 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKM7H29 ZCKM6H7 ZCKM7H7 ZCKLD37 ZCKLD35 ZCKM1 ZCKL6 ZCKM8 ZCKL7H7 ZCKM9H29 ZCKMD37H29 ZCKM8H7 ZCKL5H7 ZCKLD37H7 ZCKM6H29 ZCKMD37H7 ZCKMD35 ZCKMD37 ZCKM8H29 ZCKMD35H7 ZCKL6H7 ZCKLD39H7 ZCKMD39 ZCKM5H7 ZCKMD39H7 ZCKLD39 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD35H7
Mouvement tête de commande	Linéaire Tournant
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche latérale, 1 direction

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Variation de température

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------