

BANDEAU LED

## RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP20-2200K

BL21102005

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2022

## Données électriques

Puissance totale (W)	9.6
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2200K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	760lm (2200K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2022



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 8 x 3
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Durée de vie en fonction de l'alimentation. Découplable tous les 50mm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL21000013 - RUBAN ACC JUMPER 8MM IP20</li><li>• BL21000011 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP20</li><li>• BL21000012 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP20</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 06/10/2022

