


## LED Spot AR70 GU10 DIM 7W (75W) 680lm 927 24D

Numéro d'article 145221

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 GU10 7W 2700K 24° 680lm (75W) Gradable  
220-240V 70x63mm Corps en céramique Lampe LED

Les spots dits LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à celle de leurs prédécesseurs halogènes. Grâce à leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Avec le bon gradateur, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des gradateurs sur le site Bailey pour cela. Nous recommandons le gradateur mural Bailey Wonderwall. Plage de température ambiante: -40°C à +40°C.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145221
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED MV
Type de produit	AR70 GU10

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	32 - 32
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	7 - 7
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	680 - 680
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	680
efficacité lumineuse [lm/W]	97
intensité lumineuse [cd]	2000
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	GU10
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	incolore
angle de rayonnement [°]	24 - 24
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	70
longueur [mm]	63
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non