

## ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM E27 SL

**0027341**



### Range Features

- 

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Clear
<b>Forme de la lampe</b>	A60
<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>À variateur</b>	No
<b>Code EAN</b>	5410288273419
<b>Classe d'énergie</b>	A++
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	60
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Type</b>	ToLEDo Retro A60
<b>Watts (nominal) (W)</b>	7
<b>Couleur de lumière</b>	827 Homelight
<b>Numéro de commande</b>	0027341
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	115.142857142857
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	806
<b>Technologie</b>	LED
<b>Tension (V)</b>	220-240
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Appareillage requis</b>	No
<b>Finition de la lampe</b>	Clear
<b>Forme de la lampe</b>	A60
<b>À variateur</b>	No
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Yes
<b>Code EAN</b>	5410288273419

# ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM E27 SL

**0027341**

<b>Classe d'énergie</b>	A++
<b>Lampe économe en énergie</b>	Yes
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	No
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	ToLEDo Retro A60
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	>50,000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0027341
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo RT A60 CL 806LM E27 SL
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	No
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	No
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>What temperature Life is measured at (°C):</b>	25

## Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	827 Homelight
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	80
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	806
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	806
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	No
<b>Chromaticité réglable</b>	No
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## Caractéristiques électriques

<b>Courant (mA)</b>	54
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	60
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	7
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	0.6
<b>Watts (nominal) (W)</b>	7
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	115.142857142857
<b>Watts (nominal) (W)</b>	7

# ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM E27 SL


**0027341**

**Tension (V)** 220-240

## Données physiques

<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	60
<b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>	104
<b>Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament</b>	Yes

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM E27 SL

**0027341**

