

# Fiche technique produit

Prise TV-FM universelle très large bande



Numéro de référence

**GEDU 15**

## Prise TV-FM universelle très large bande

avec bornes sans vis

Für BK- (Kabelfernsehen) und Sat-ZF-Verteilung ausgelegt.

Lückenlose Frequenzbereiche 5 ... 2400 MHz auf beiden Auslässen.

Vorteil: Auf- oder Umrüstung des BK-Hausnetzes mit Sat-Direktempfang jederzeit möglich.

Dosenkörper: verwindungssteifer, passivierter Zink-Druckguss

Durchgangsdosen können auch kaskadiert werden (Baumstruktur). Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: R 75 zu versehen.

Hinweis zur Verwendung der Durchgangsdose GEDU 10 bzw. GEDU 15:

Bei einer Stammleitung mit z.B. 7 Teilnehmern werden die ersten 4 Antennensteckdosen in GEDU 15 ausgeführt, die restlichen in GEDU 10. Somit haben alle Dosen in etwa die gleiche Pegelstärke.

### Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV ..

Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..

Serie SL: Art.-Nr.: SL 561 TV ..

Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV ..

50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV

### Caractéristiques techniques

IN – OUT (passage)

Gamme des fréquences : 5 ... 2150 (2400) MHz

Atténuation : 1,0 dB

IN – TV (IEC-Stecker)

Gamme des fréquences : 5 ... 2150 (2400) MHz

Atténuation : 15,0 dB

IN – RF (IEC-Buchse)

Gamme des fréquences : 5 ... 2150 (2400) MHz

Atténuation : 15,0 dB

Isolation

OUT – TV / RF : VHF, UHF / SAT: 38/30 dB

TV – RF : VHF, UHF / SAT: 24/24 dB

Gleichstrompfad:

non

**Version:**

Passage