

Accessoires Ascent 100 II 120

Ascent100 Deco 120 Acc. Diffuseur Prismatique IP44
2028043



Caractéristiques

- Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte LED, jusqu'à 25W. Flux lumineux : jusqu'à 2393lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 112lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - CRI>80. Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux. Large gamme d'accessoires, compatible avec ceux de la gamme fluo-compacte LED. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Ascent100 Deco 120 Acc. Diffuseur Prismatique IP44
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4277606
Indice de protection IP	IP44
Code EAN	5025768280438

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Ascent100 Deco 120 Acc. Diffuseur Prismatique IP44
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4277606

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Indice de protection IP	IP44
Poids (kg)	0.04

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5025768280438
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
unités par emballage extérieur	1

Accessoires Ascent 100 II 120

Ascent 100 Deco 120 Acc. Diffuseur Prismatique IP44

2028043

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0

PHOTOMÉTRIE
