

**Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques**

<b>Domaines d'application</b>	Chantiers Dépôts de conteneurs Terrains de sport Courts de tennis
<b>Type de luminaire</b>	Projecteur LED pour illumination de surfaces.
<b>Lampes</b>	Système LED composé de 120 modules LED MLT avec 4 LED chacun.
<b>Types de montage</b>	Montage en top en extérieur Montage de base en extérieur Montage en saillie
<b>Optique du luminaire</b>	En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple.
<b>Light Engine</b>	Produit normal
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux assigné</b>	165000 lm
<b>Puissance raccordée</b>	1128,00 W
<b>Efficacité lumineuse</b>	146 lm/W
<b>Durée de vie</b>	L80 (25 °C) = 100.000 h
<b>Indice rendu couleurs</b>	70
<b>Tolérance de couleur</b>	5 SDCM
<b>le risque photobiologique</b>	Groupe 2 - sans risque
<b>Distance to Risk Group 1</b>	333 mm
<b>Couleur du luminaire</b>	DB703 / RAL9006
<b>Corps de luminaire</b>	Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support.
<b>Versión électrique</b>	Avec driver, dimmable (DALI).
<b>DALI-2-Standard EN 62386</b>	Oui
<b>Résistance aux ondes de choc (mode différentiel)</b>	10 kV
<b>Résistance aux ondes de choc (mode commun)</b>	10 kV
<b>Type de raccordement</b>	Borne à fiche
<b>Nombre d'adresses DALI</b>	1
<b>Plage de gradation</b>	1 - 100 %
<b>fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>tension nominale</b>	220 - 400 V
<b>taux de distortion harmonique &lt; %</b>	10 %
<b>Indice de protection</b>	IP66
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK08
<b>Réaction au feu</b>	960 °C
<b>température ambiante</b>	-40 - 25 °C
<b>Max. Luminaires un B10</b>	1
<b>Max. Luminaires un B16</b>	1
<b>Max. Luminaires un C10</b>	1
<b>Max. Luminaires un C16</b>	1
<b>Longueur net</b>	983 mm
<b>Largeur net</b>	784 mm
<b>Hauteur net</b>	346 mm
<b>Poids</b>	38,7 kg


**courbes photométriques**


LnPlus 90-AT2L/165000-740 120G1 ETDD  
 TX464284

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 H  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 36 76 98 100 100

**Accessoires commercialisés**

Article	Description
 <b>0805 WB-LnFit 70/80 26</b> 7513600	Fixation murale, tube d'acier galvanisé.
<b>LnPlus 80/90 Z Bef ECG 26</b> 8426300	
<b>0805 Traverse S2 2/108 2x LnPlus 80/90</b> 8426700	Traverse pour la fixation de deux projecteurs LED LnPlus 80/90. Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 108 mm.
<b>0805 Traverse S2 2/133 2x LnPlus 80/90</b> 8426800	Traverse pour la fixation de deux projecteurs LED LnPlus 80/90. Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 133 mm.
<b>0805 Traverse S2 1/89 1x LnPlus 80/90</b> 8426900	Traverse pour la fixation d'un projecteur LED LnPlus LnPlus 80/90. Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 89 mm.
<b>0805 Traverse S2 1/108 1x LnPlus 80/90</b> 8427000	Traverse pour la fixation d'un projecteur LED LnPlus 80/90. Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 108 mm.

**Texte d'appels d'offres**

Projecteur LED pour illumination de surfaces. Le luminaire satisfait aux exigences de la norme EN 60598, il a été conçu pour des actions du vent selon la norme EN 1991 (Eurocode), la valeur de base maximale de la vitesse de référence du vent étant de 30 m/s (correspondant à la zone de vent 4 en Allemagne) dans la catégorie de terrain I. Étrier de montage en fonte d'aluminium. L'étrier de montage stable avec 3 trous permet non seulement une fixation en 2 points mais aussi une fixation centrale en 1 point. Tête de projecteur pivotant sur l'étrier de montage grâce au montage à 1 point. Blocage de la position de pivotement par des arrêts dentés. La tête du projecteur et l'étrier de montage sont entièrement montés à la livraison. Montage sur mât possible pour une application unique ou multiple au moyen d'accessoires. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition asymétrique profonde des intensités lumineuses. D'autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d'éclairage personnalisées client. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED composé de 120 modules LED MLT avec 4 LED chacun. Flux lumineux du luminaire 165000 lm, puissance raccordée 1128 W, rendement lumineux maximale du luminaire 146 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 70$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 5$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 100.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support. Corps du luminaire (couleur primaire) et étrier de retenue (couleur supplémentaire) de couleur contrastée. Couleur primaire anthracite (DB 703), couleur supplémentaire gris argenté (RAL 9006). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Possibilité d'autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB. Dimensions (L x l): 983 mm x 784 mm, hauteur 346 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Surface exposée au vent  $F_w 0,630 \text{ m}^2$ . Poids: 38,7 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 10 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

**Hinweis zur Montage Betriebsgerät**

Si l'appareillage doit être monté sur le boîtier du projecteur par le client, il faut impérativement utiliser les accessoires de fixation LnPlus 80/90 Z Bef ECG 26 (8426300), à commander séparément..

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	85401913-00