

## MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Numéro d'article 80100141726

PHI MAS LEDtube HF G5 600mm HE 8W 865 Tube LED T5 finition opale IRC 80 - consultez schéma de branchement

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes#EG000028    |
| Classe ETIM           | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit          | 80100141726        |
| Marque                | PHILIPS            |
| Nom série de produits | MASTER LED         |
| Type de produit       | LED tube T5        |

### Attributs de classification

|   |                       |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V]                                    | 40 - 60               |
| courant nominal [mA]                                    | 350 - 350             |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 8 - 8                 |
| type de tension   | CA                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 1050 - 1050           |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1050                  |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| forme de la lampe                                       | tubes, à double socle |
| Lampe à filament  | Non                   |
| finition verre/couvercle                                | opale                 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | froid >5 300 K        |
| socle   | G5                    |
| couleur   | blanc                 |
| température de couleur [K]                              | 6500 - 6500           |
| couleur du boîtier                                      | blanc                 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| réglable  | Non                   |
| diamètre [mm]   | 18.8                  |
| longueur [mm]   | 600                   |
| classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEL)                   | 0.087                 |
| Désignation de lampe                                    | autre                 |
| classe d'efficacité énergétique                         | E                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 50000                 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10                    |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 50000                 |
| commande à distance possible                            | Non                   |
| avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                   |