



EPS30/100V-MI

Order No.: 1000904

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur 100 V

- Pour montage sur rail selon DIN EN 60715, 4 TE
- Amplificateur classe D 1 canal
- Transformateur PA 100 V
- Entrée symétrique et asymétrique
- Entrée microphone
- Design écologique à haute efficacité
- Conception extrêmement légère et compacte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EPS30/100V-MI

Puissance de sortie, totale	25 W
Puissance sous 100 V	10 W
Canaux	1
Entrées	1 V/47 k Ω (sym.), 22 k Ω (asym.)

EPS30/100V-MI

Bande passante	42-18000 Hz
Rapport signal / bruit	97 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	9-12 V
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12-26 V, recommandé DC 24 V
Température fonc.	-20 °C à +40 °C
Largeur	72 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur	62 mm
Poids	300 g
Branchements	Bornes de raccordement à ressort
Dimensions emballage (l x H x P)	0,072 x 0,095 x 0,075 m
Poids brut	0,3284 kg
Poids net	0,3 kg