



Détecteur

CP-ADP-SLT-5/16-M18 5pcs


- Adapté au conduit enrobé flexible 5/16 po

Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M18 et le conduit enrobé flexible 5/6 po

Fonction

Le détecteur est vissé dans le filetage interne de l'adaptateur de détecteur. L'adaptateur de détecteur est utilisé en association avec un conduit flexible et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Filetage externe	
Type de filetage	métrique
Taille du filetage	M22 x 1,5
Filetage interne	
Type de filetage	métrique
Taille du filetage	M18 x 1
Matériau	
raccords à vis	laiton nickelé
écrou chapeau	laiton
Anneau de serrage	PVC
Masse	62 g

Date de publication: 2020-06-30 Date d'édition: 2020-06-30 : 307500_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Informations générales

Volume de livraison	5 pièce(s)
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage

Éléments du système adaptés

	CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs	Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po
	CP-CGL-SLT-5/16-M20 5pcs	Presse-étoupe M20 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po
	CP-CDT-SLT-5/16-10M	Conduit enrobé flexible 5/16 po 10 m