

**Fiche produit**

Article n° 72.205.1053.0

insert femelle POW BUS 4/6 DA D AG



Article n°	72.205.1053.0
EAN	4015573226753
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbatons


**Données techniques**
**général**

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	HB
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
taille alternative	16
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**données de connexion**

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	4
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	6
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	10
Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	1 mm <sup>2</sup>
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	6 mm <sup>2</sup>
contac protecteur	Oui

**Données techniques UL/CSA**

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	35 A
intensité nominale selon CSA	35 A
section du conducteur souple Min.	1 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple Max.	6 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple AWG	16-8 AWG

**Model**

Avec capot	Aucun
------------	-------

**Contacts**

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 1$ mOhm
longueur de fil	10 mm

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	Emplacement M5/2.0-2.5 Nm

**Données techniques DIN EN 61984**

Tension nominale	690 V
tension nominale face/sol	690 V
Courant nominal	35 A
intensité nominale 2	16 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV