



**Microrupteur, grande vitesse, 5 A, AC 250 V, Switch K2, IEC, microrupteur de type K, enfichable**



**Référence**                    **MICROSWITCH K2 5A 250V 6 BRED**  
**N° de catalogue**           **170H0099**

### Gamme de livraison

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| Gamme                     |   |   | Equipements complémentaires pour fusibles                       |
| Fonction de base          |   |   | microrupteur  |
| Domaine d'utilisation     |   |   | grande vitesse  |
| Fonctionnalité            |   |   | pour indication à distance du fonctionnement du fusible         |
| Courant assigné d'emploi  | I | A | 5   |
| Tension assignée d'emploi |   |   | AC 250 V  |
| Taille                    |   |   | Switch K2   |
| Description               |   |   | microrupteur de type K<br>enfichable<br>languettes 0,8 x 6,3 mm |
| Utilisable pour taille    |   |   | cartouche fusible avec indicateur de type K                     |
| Norme/Agrément            |   |   | IEC   |

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Accessoire pour socles de fusibles NH (EC001660)   |  |  |       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Embase fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-23 [ACN526011]) |  |  |       |
| type d'accessoire/pièce détachée  |  |  | autre |
| accessoire  |  |  | oui   |
| pièce détachée  |  |  | non   |
| taille (DIN)  |  |  | autre |