

## OUTIL DE CISAILLEMENT MANUEL MFSHT-2 NVENT ERIFLEX FLEXIBAR

### CATALOG NUMBER

**MFSHT-2**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Coupe-le conducteur flexible-nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et précisément, sans bavure ni déformations

Découpe l'isolation sans l'endommager

Cisaillement maximal de la barre nVent ERIFLEX Flexibar 5x32x1

Butée ajustable pour effectuer des découpes identiques et répétitives

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Le bord en élastomère près de la lame permet de prévenir les bourrages dus aux copeaux

Lame de rechange disponible

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 559146

Material: Steel; Aluminum

Conductor Thickness: 5-mm

Conductor Width: 32-mm max

Depth: 200-mm

Height: 750-mm

Width: 160-mm

Unit Weight: 6-kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'outil doit être installé sur la table.

Ne pas utiliser pour couper des barres omnibus à âme pleine.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**