

POWER SUPPLY 200mA DALI

E-No. EC10430008
Code GTIN 4015120430008



Description du produit

Bloc d'alimentation pour les appareils de service DALI ou les modules de commande DALI sans alimentation propre



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Accessoires électriques
Éléments inclus	Bloc d'alimentation
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Inséré
Type de montage	Boîtier
Dimensions d'installation	Longueur: 48 mm x Largeur: 45 mm x Profondeur: 25 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 1.5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 48 mm x Largeur 45 mm x Hauteur/ profondeur 25 mm
Poids	40.433 g

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~50 Hz
Tension de sortie	16 V DC
Courant de sortie	200 mA
Consommation	4 W

AUTOMATISATION

Nombre d'entrées	0
Résistant aux courts-circuits	–
Tension de sortie_max	16 V
Courant de sortie	200 mA

POWER SUPPLY 200mA DALI

E-No. EC10430008
Code GTIN 4015120430008

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Bloc d'alimentation avec 200mA pour les appareils de service DALI ou les modules de commande DALI sans alimentation propre
- Adapté au montage dans des boîtiers encastrés européens
- Coloris blanc.
- Avec surveillance de la température.