

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral



2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 31 mm



Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
- Protection CEM

Données commerciales

Référence	2200933
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDFA
Product key	ACHDFA
Page catalogue	Page 744 (C-1-2013)
GTIN	4046356716512
Poids par pièce (emballage compris)	30,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,7 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Gamme de produits	UM-ALU 4-72
Version	Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour profil de base
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	UM-ALU

Dimensions

Largeur	75,4 mm
Hauteur	2 mm
Profondeur	31 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	couleurs aluminium
Couleur (Boîtiers)	aluminium
Qualité de surface	anodisée
Matériau du boîtier	Aluminium

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
Couple de serrage / vitesse	Boulonnage sur le profil de base: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral



2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral



2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral

2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

Accessoires

UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - Profilé

2200917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200917>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - Profilé

2200918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200918>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 60 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral

2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - Profilé

2200919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200919>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 95 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Profilé

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200920>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral

2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - Profilé

2200921

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200921>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 165 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profilé

2200922

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200922>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 200 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral

2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - Profilé

2200923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200923>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 235 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profilé

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200924>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 990 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVER AL - Élément latéral



2200933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200933>

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profilé

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201930>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 111 mm, profondeur: 29,4 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr