


FLEXO 60 LED 3000K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 60 LED/m 4,6W/m,
dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55173**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Faisceau	120 °
IP	IP20	Flux lumineux total	350 lm
IK	IK02	Efficacité lumineuse	76 lm/W
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	60 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.51 gr
Puissance nominale / absorbée	4.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 6 LED, 10cm. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
Facteur de puissance	1,00	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.
Température de couleur	3000 °K	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,1m et 5m - 1 module = 100mm).
IRC / Ra	80 - 84		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE	
55092	EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	EMBOUTS P/PROFILE PE2	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	