

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale avec tête de lecture format T25 (distance 100 mètres avec câble 9/10 ème blindé)
- Jusqu'à 200 services VIGIK®, 6 services pré-programmés
- Jusqu'à 5 000 badges résidents de la série UAV0151/12 sur BSOFTWEB.fr et le kit de programmation UAV0151/W1
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 128 portes du même site
- Bornier de raccordement et mémoire de sauvegarde débrochables
- Alimentation 12 à 24 Vac ou 12 à 30 Vcc de type TAL2012R/2M ou GTF104
- Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 20 x 70 x 75

Notice



Avantages :

- Distance entre tête et centrale : 100m
- Gestion PC
- Bornier débrochable

Utilisations :

- Gestion par PC des sites d'habitat collectif

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



U AV 0151/12

Clé de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (PROXIMAN)



U AV 0151/W1

Kit de démarrage B-SOFTWEB (1 carte Admin + 2 cartes Utilisateur)

