

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S261407

Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - sans plaque de finition - blanc



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Chargeur USB

### Complémentaires

Fonction de l'appareil	Chargeur
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Number output current	2,1 A
Couleur	Blanc
Traitement de surface	Non traité
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Type d'emballage	Film plastique-boîte
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W	0,1 W
Puissance de sortie nominale	10,5 W
Puissance	12 W
Durée de vie en heures	30000 H 10,5 W
Type de connexion intégrée	2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Conformité	Portable/Tablette Mac iOS Portable/Tablette Android Portable/tablette Windows
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Normes	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Directives	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2002/95/CE - directive RoHS 2006/95/CE - directive basse tension 2002/96/CE - directive WEEE
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	REACH Regulation (EC) No 1907/2006

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	78 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,3 cm
Longueur de l'emballage 1	11,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	480 g
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,2 cm
Longueur de l'emballage 2	10,4 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	2,773 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------