

LCIE N° : NF012_1874

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 0002AP

N° 1456AP

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

CELIANE
Références : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

16 A, 250 V~
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° 96625-592838, 118896-637230A1, 60051320-552105, 60051320-552106, 60051320-552303A, 131932-665678A, 141929-686052A, 158526-730178A, 158526-730178F

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 686049A du/of 07/07/2016. Ajout de référence(s)
produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/04/2019

Date de fin de validité / *Expiry date* : 01/01/2023

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| Type references | References | Function | Terminals | Specificity |
|-----------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
| PFA5 | 0 671 10 | 2P | slt | mechanism only |
| | 0 995 61 | 2P | slt | white |
| | 0 997 00 | 2P | slt | white |
| | 0 997 50 | 2P | slt | titanium |
| PFA4 | 0 671 11 | 2P+E | slt | mechanism only |
| | 0 991 70 | 2P+E | slt | white IP44 |
| | 0 995 60 | 2P+T / 2P+E | slt | white mobile face of entry plug |
| | 0 999 71 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium mobile face of entry plug |
| | 0 997 01 | 2P+T / 2P+E | slt | white |
| | 0 997 51 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium |
| | 200 954 | 2P+T / 2P+E | slt | white mobile face of entry plug |
| | 200 974 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium mobile face of entry plug |
| | 0 671 21 | 2P+T / 2P+E | slt | mechanism only without marking L and N |
| | 0 677 11 | 2P+T / 2P+E | slt | white mobile face of entry plug |
| | 0 677 12 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium mobile face of entry plug |
| | 0 677 13 | 2P+T / 2P+E | slt | white |
| | 0 677 14 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium |
| | 0 997 03 | 2P+T / 2P+E | slt | white |
| | 0 997 53 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium |
| | 0 995 41 | 2P+T / 2P+E | slt | graphite |
| | 200 968 | 2P+T / 2P+E | slt | white |
| | 200 988 | 2P+T / 2P+E | slt | titanium |
| | 0 671 13 | 2P+T / 2P+E | st | mechanism only |
| | 0 997 02 | 2P+T / 2P+E | st | |
| | 0 997 52 | 2P+T / 2P+E | st | |
| | 0 671 14 | 2P+T / 2P+E | st | mechanism + red cover tamperproof |
| PFAD1 | 0 671 24 | 2 x 2P+E | slt | mechanism only |
| | 0 997 05 | 2 x 2P+E | slt | white |
| | 0 997 55 | 2 x 2P+E | slt | titanium |
| | 0 995 42 | 2 x 2P+E | slt | graphite |
| | 200 131 | 2 x 2P+E | slt | white |
| | 200 221 | 2 x 2P+E | slt | titanium |
| | 200 136 | 2 x 2P+E | slt | graphite |
| | 200 132 | 2 x 2P+E | slt | white |
| 200 223 | 2 x 2P+E | slt | titanium | |
| PFAT1 | 0 671 26 | 3 x 2P+E | slt | mechanism only |
| PFAQ1 | 0 671 28 | 4 x 2P+E | slt | mechanism only |
| | 200 133 | 4 x 2P+E | slt | white |
| | 200 227 | 4 x 2P+E | slt | titanium |
| | 200 148 | 4 x 2P+E | slt | graphite |
| LXX08 | 0 681 27 | 2P+E | slt | With USB type C - white |
| | 0 684 27 | 2P+E | slt | With USB type C - titanium |
| | 0 679 27 | 2P+E | slt | With USB type C - graphite |

st : à vis/screw terminal slt : sans vis / screwless terminal

| Composant | Modèle | Fabricant | Conformité |
|------------|--------|-----------|-----------------------|
| USB type C | LXX08 | LEGRAND | TR LCIE 158526-730181 |



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i> | I (2P+T) - IIIA (2P) |
| Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i> | 16 A 250 V~ |
| Degré de protection <i>Degree of protection</i> | IP20 IP44 (avec plaque de recouvrement / <i>with cover plates</i> 0 690 71, 0 690 72, 0 690 81, 0 690 82 et capots / <i>and covers</i> 0 678 12, 0 678 28) |
| Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i> | sans contact de terre / <i>without earthing contact</i> avec contact de terre / <i>with earthing contact</i> |
| Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i> | démontable / <i>rewirable</i> |
| Type des bornes <i>Type of terminals</i> | bornes à vis / <i>screw-type</i> sans vis (rigide et souple) / <i>screwless (rigid and flexible)</i> |
| Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i> | protection normale – <i>normal protection</i> |
| Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i> | avec obturateurs - <i>with shutters</i> |
| Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i> | en saillie (avec boîte) / <i>surface-type (with boxes for surface mounting)</i> encastré / <i>flush-type</i> |
| Procédé d'installation <i>Method of installation</i> | conception A / <i>design A</i> |

Accessoires/Accessories

| Cover | White | White for pilot light | White antibacterial | Red | Titanium | Titanium for pilot light | Ivory | Graphite | Graphite for pilot light |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Single | 0 681 12 | - | 0 677 44 | | 0 684 12 | - | 0 662 21 | 0 679 12 | - |
| Mobile face of entry plug | 0 681 11 | 0 681 15 | | 0 680 40 | 0 684 11 | 0 684 15 | 0 662 83 | 0 679 11 | 0 679 15 |
| With lid | 0 681 21 | | | | | | | | |
| 4 sockets | 0 681 25 | | | | 0 684 25 | | 0 662 69 | 0 679 25 | |
| 4 sockets mobile face of entry plug | 0 681 14 | | | | 0 684 14 | | | 0 679 14 | |
| Blank | 0 681 43 | | 0 677 96 | | 0 684 43 | | | | |
| Single with lid IP 44 | 0 678 12 | | | | | | 0 678 28 | | |

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

Frames

| Between axes 71mm with screw | |
|------------------------------|-------------|
| References | Specificity |
| 0 802 51 0 802 09* | 1 gang |
| 0 802 52 | 2 gangs |
| 0 802 53 | 3 gangs |
| 0 802 54 | 4 gangs |
| 0 802 64 | 2 x 2 gangs |
| 0 802 66 | 2 x 3 gangs |

* : sold by 100

| Between axes 71mm with claw | |
|-----------------------------|------------------|
| References | Specificity |
| 0 802 61 | 1 gang |
| 0 802 69 | 1 gang long claw |

Cadre saillie / boxes for surface mounting

| References | Specificity |
|------------|------------------|
| 0 802 41 | 1 gang white |
| 0 802 42 | 2 gangs white |
| 0 802 44 | 1 gang titanium |
| 0 802 45 | 2 gangs titanium |

Blank

| References | Specificity |
|------------|-------------|
| 0 791 04 | 2 gangs |
| 0 791 06 | 3 gangs |
| 0 791 10 | 4 gangs |

Pilot light

| References | Specificity |
|------------|----------------------------|
| 0 676 64 | Indicator light white 230V |
| 0 676 63 | Indicator light green 230V |

Cover plate

| Number of gang or modules | Frame | Colour | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | white | Ivory | 50's (turquoise) | 70's (orange) | 90's (purple) | Today (yellow) | Lumen |
| Between axes 71 | | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 666 31 | 0 666 21 | 0 666 41 | 0 666 51 | 0 666 61 | 0 666 71 | 0 666 40 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 666 32 | 0 666 22 | 0 666 42 | 0 666 52 | 0 666 62 | 0 666 72 | |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 666 33 | 0 666 23 | 0 666 43 | 0 666 53 | 0 666 63 | 0 666 73 | |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 666 34 | 0 666 24 | 0 666 44 | 0 666 54 | 0 666 64 | 0 666 74 | |
| 5 gangs | 0 802 51 | 0 666 30 | 0 666 25 | | | | | |
| 6/8 modules | 0 802 53 | 0 666 36 | | 0 666 97 | 0 666 57 | 0 666 67 | 0 666 77 | |
| 2 x 2 gangs | 0 802 64 | 0 686 08 | | | | | | |
| 2 x 3 gangs | 0 802 66 | 0 686 09 | | | | | | |
| Between axes 57 | | | | | | | | |
| 2 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 688 08 | | 0 666 48 | 0 666 58 | 0 666 68 | 0 666 78 | |
| 3 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 688 09 | | 0 666 47 | 0 666 59 | 0 666 69 | 0 666 79 | |

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

| Number of gang or modules | Frame | Colour | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Chalk | Clay | Sandstone | Shale | Basalt | Eclipse |
| Between axes 71 | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 667 01 | 0 667 11 | 0 667 21 | 0 667 31 | 0 667 41 | 0 667 40 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 667 02 | 0 667 12 | 0 667 22 | 0 667 32 | 0 667 42 | |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 667 03 | 0 667 13 | 0 667 23 | 0 667 33 | 0 667 43 | |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 667 04 | 0 667 14 | 0 667 24 | 0 667 34 | 0 667 44 | |
| 6/8 modules | 0 802 53 | 0 667 06 | 0 667 16 | 0 667 26 | 0 667 36 | 0 667 46 | |
| Between axes 57 | | | | | | | |
| 2 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 667 08 | 0 667 18 | 0 667 28 | 0 667 38 | 0 667 48 | |
| 3 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 667 09 | 0 667 19 | 0 667 29 | 0 667 39 | 0 667 49 | |

| Number of gang or modules | Frame | Colour | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|--------------|------------|
| | | Titanium | Aluminium | Tungsten | Carbon | Copper | Purple iridescent | Alu snake | Orange snake | Blue snake |
| Between axes 71 | | | | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 689 01 | 0 689 21 | 0 689 71 | 0 689 81 | 0 689 91 | 0 687 11 | 0 687 21 | 0 687 61 | 0 687 71 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 689 02 | 0 689 22 | 0 689 72 | 0 689 82 | 0 689 92 | 0 687 12 | 0 687 22 | 0 687 62 | 0 687 72 |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 689 03 | 0 689 23 | 0 689 73 | 0 689 83 | 0 689 93 | 0 687 13 | 0 687 23 | 0 687 63 | 0 687 73 |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 689 04 | 0 689 24 | 0 689 74 | 0 689 84 | 0 689 94 | 0 687 14 | 0 687 24 | 0 687 64 | 0 687 74 |
| 5 gangs | 0 802 51 | 0 689 10 | 0 689 30 | | 0 689 80 | | | | | |
| 6/8 modules | 0 802 53 | 0 689 06 | 0 689 26 | 0 689 76 | 0 689 86 | 0 690 76 | 0 690 86 | 0 687 26 | 0 687 66 | 0 687 76 |
| 2 x 2 gangs | 0 802 64 | 0 689 68 | 0 689 63 | 0 689 64 | 0 689 50 | 0 690 78 | 0 690 88 | | | |
| 2 x 3 gangs | 0 802 66 | 0 689 69 | 0 689 20 | 0 689 70 | 0 689 90 | 0 690 79 | 0 690 89 | | | |
| Between axes 57 | | | | | | | | | | |
| 2 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 689 08 | 0 689 28 | 0 689 78 | 0 689 88 | 0 689 98 | 0 687 18 | 0 687 28 | 0 687 68 | 0 687 78 |
| 3 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 689 09 | 0 689 29 | 0 689 79 | 0 689 89 | 0 689 99 | 0 687 19 | 0 687 29 | 0 687 69 | 0 687 79 |



Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

| Number of gang or module | Frame | Colour | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Corian fluted | Corian gouged | Black nickel | Slinking | White oak | Brushed stainless steel | Nickel velvet | Glass mirror | Gilt bronze | Polished concrete |
| Between axes 71 | | | | | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 690 11 | 0 690 21 | 0 690 31 | 0 690 41 | 0 690 51 | 0 691 01 | 0 691 11 | 0 691 21 | 0 691 31 | 0 691 41 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 690 12 | 0 690 22 | 0 690 32 | 0 690 42 | 0 690 52 | 0 691 02 | 0 691 12 | 0 691 22 | 0 691 32 | 0 691 42 |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 690 13 | 0 690 23 | 0 690 33 | 0 690 43 | 0 690 53 | 0 691 03 | 0 691 13 | 0 691 23 | 0 691 33 | 0 691 43 |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 690 14 | 0 690 24 | 0 690 34 | 0 690 44 | 0 690 54 | 0 691 04 | 0 691 14 | 0 691 24 | 0 691 34 | - |
| 5 gangs | 0 802 51 | | | | | | 0 691 10 | 0 691 20 | | | |
| 6/8 modules | 0 802 53 | | | 0 690 36 | | | 0 691 06 | | | | |
| Between axes 57 | | | | | | | | | | | |
| 2 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | | | 0 690 38 | | 0 690 58 | 0 691 08 | 0 691 18 | | | |
| 3 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | | | | | | 0 691 09 | 0 691 19 | | | |

| Number of gang or module | Frame | Colour |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | White antibacterial |
| Between axes 71 | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 690 01 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 690 02 |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 690 03 |

| Number of gang or module | Frame | Colour | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | | Wenge | Maple | Mahogany | Glass Piano | Glass Kaolin | Dream porcelain | Slate |
| Between axes 71 | | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 692 01 | 0 692 11 | 0 692 21 | 0 693 01 | 0 693 11 | 0 693 51 | 0 693 71 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 692 02 | 0 692 12 | 0 692 22 | 0 693 02 | 0 693 12 | 0 693 52 | 0 693 72 |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 692 03 | 0 692 13 | 0 692 23 | 0 693 03 | 0 693 13 | 0 693 53 | 0 693 73 |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 692 04 | 0 692 14 | 0 692 24 | 0 693 04 | 0 693 14 | | - |
| 5 gangs | 0 802 51 | 0 692 10 | 0 692 20 | 0 692 30 | 0 693 10 | 0 693 20 | | |



Annexe de la licence / Annex of license NF012_1874

| Number of gang or module | Frame | Colour | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| | | Textured leather | Leather caramel | Pearl fashion | Purple fashion | Pixel leather | Glass Moka | Glass Carmin |
| Between axes 71 | | | | | | | | |
| 1 gang | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 694 01 | 0 694 21 | 0 694 31 | 0 694 41 | 0 694 51 | 0 694 61 | 0 694 71 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 694 02 | 0 694 22 | 0 694 32 | 0 694 42 | 0 694 52 | 0 694 62 | 0 694 72 |
| 3 gangs | 0 802 53 | 0 694 03 | 0 694 23 | 0 694 33 | 0 694 43 | 0 694 53 | 0 694 63 | 0 694 73 |
| 4 gangs | 0 802 54 | 0 694 04 | 0 694 24 | | | | 0 694 64 | 0 694 74 |

| Number of gang or module | Frame | Colour | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | White IP44 | Ivory IP44 |
| Between axes 71 | | | |
| 1 gangs | 0 802 51 0 802 61 0 802 69 | 0 690 71 | 0 690 81 |
| 2 gangs | 0 802 52 | 0 690 72 | 0 690 82 |