

Fiche produit

Caractéristiques

PKY32W423

Mureva - socle de prise incliné -32 A - 2P+T - 200-250 V CA - en saillie- IP44



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Nom de l'appareil | Mureva socket |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Industriel |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Mode d'installation | Mural |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné |
| Courant nominal (In) | 32 A |
| Tension assignée de service (Us) | 200...250 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Manchons : laiton |
| Raccordement | Connexion rapide |
| Section de câble | 2,5...6 mm ² |
| Diamètre extérieur du câble | 21 mm |
| Type de filetage | M25 |
| Poids du produit | 0,28 kg |
| Hauteur | 160 mm |
| Largeur | 106 mm |
| Profondeur | 145 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Bleu |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | CEI 60309-1 CEI 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 253 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 18 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,7 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,887 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|