



Code produit

F07460

## DIGITALISATEUR SKYLINE

Référence

7460

EAN

8424299074603

## La description.

## La description

Module numériseur Skyline à encastrer sur platines Skyline de portier ou de portier vidéo, pour configurer les platines MDS CITY ou les platines MDS DIRECT. Le même dispositif permet les deux configurations de platines.

Il permet de détecter que le bouton-poussoir d'appel ou du clavier de la platine a été appuyé et d'envoyer le code correspondant. Il est également chargé d'activer/désactiver l'amplificateur et la caméra de la platine (si celle-ci est vidéo), en plus du commutateur vidéo de l'installation (s'il y a lieu).

Il fonctionne aussi bien en combinaison avec les MODULES SKYLINE de clavier (7439) que de boutons-poussoirs (7371, 7372, 7376, 7367, 7368 et 7375, qui ne requièrent pas de module d'extension d'appels), et permet même les combinaisons des deux types de modules.

Le module amplificateur à utiliser sur ce type de platines est le Module Amplificateur 4+ n Vidéo Réf. 7406, pour composer des platines de portier vidéo ou le Module Amplificateur 4+n Audio Réf. 7400, pour composer des platines de portier.

De même, il est possible de le configurer comme platine d'ENTRÉE GÉNÉRALE MDS, comme platine de BÂTIMENT INTÉRIEUR et il peut être combiné à des platines VDS sur les bâtiments intérieurs, pour configurer des systèmes avec une ENTRÉE GÉNÉRALE MDS combinés avec VDS.

Ce module est également intégré sur les plaques MDS DIRECT au profil continu, Réf. 7287 (vidéo) et Réf. 7286 (audio).

Il incorpore un frontal OneToOne, qui fournit une information visuelle de chaque état de fonctionnement (appel, conversation et porte ouverte) ».

Module pour positionner le support de la nouvelle platine SKYLINE.

## Détails techniques supplémentaires

Caractéristiques techniques Module OneToOne :

- Alimentation : 12 Vdc/ 150 mA (maxi).
- BUS : Protocole MDS FERMAX sur RS-485
- Température de fonctionnement : -10° C, +40° C
- IP=43; IK=05
- Dimension module V : 105,2 x 47,5 mm (largeur-hauteur).

## Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.235064	13,5x10x6	MDS

## Manuels

- 97684Ab\_DOC\_TECNICA\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_REF.\_7460\_ALEMAN.pdf
- 97684Eb\_DOC\_TECNICA\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_REF.\_7460\_ESP.pdf
- 97684Fb\_DOC\_TECNICA\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_REF.\_7460\_FRANCES.pdf
- 97684Ib\_DOC\_TECNICA\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_REF.\_7460\_INGLES.pdf
- 97684Pb\_DOC\_TECNICA\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_REF\_7460.pdf
- 97694A\_LIBRO\_TECNICO\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_V03\_15.pdf
- 97694E\_LIBRO\_TECNICO\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_V03\_15.pdf
- 97694F\_LIBRO\_TECNICO\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_V03\_15.pdf
- 97694I\_LIBRO\_TECNICO\_DIGITALIZADOR\_MDS\_SKYLINE\_V03\_15.pdf

## Déclaration de conformité

- DOCF07460FR.pdf