

PRODUCT-DETAILS

CE3K1-10R-02

CE3K1-10R-02 Emergency stop



Informations générales

Extension du type de produit	CE3K1-10R-02
Code de produit	1SFA619502R1051
EAN	7320500308776
Description courte	CE3K1-10R-02 Emergency stop
Description longue	<p>The CE3K1-10R-02 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Key release - Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V</p> <p>This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.</p> <p>The compact range has a high level of dust and water resistance.</p>

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	8536500000

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02_
Instructions et manuels	1SFC151011M0201

Dimensions

Produit Largeur Net	0.03 m
Produit Hauteur Net	0.03 m
Produit Longueur Net	0.103 m
Poids net	0.068 kg

Technique

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Couleur	Red
Actuator Type	Mushroom 30mm
Bezel Material	n/a
Voyant	Non-illuminated
Fonction	Maintained
Sub-Function	Key release
Key Code	Key code 71
Number of Auxiliary Contacts NC	2
Number of Auxiliary Contacts NO	0
Indice de protection	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Classe de protection (NEMA)	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Degré de pollution	3
Tension assignée d'isolement (U_i)	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 kV
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension	24 ... 300 V
Courant assignée d'emploi DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Courant assignée d'emploi AC-15 (I_e)	(240 V) 1 A
Power Loss	Maximum 5 W
Durabilite mecanique	0.5 million
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ²

	Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Type de raccordement	Screw Clamp
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	0.8 N·m
Wire Stripping Length	6 mm

Technique UL/CSA

Connecting Capacity	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
---------------------------------------------	-----------------

Informations RoHS	2CMT2019-005802
-------------------	-----------------

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	------------------------------------------------------------------------

SCIP	234ecec3-f3b1-4a97-9c9f-87bb68f707aa Sweden (SE)
------	--------------------------------------------------

SCIP simplifié	853d0855-d204-47df-aba9-33ae1e608c6d France (FR) 5690669e-1d11-4fb8-9065-b9d40c516150 Germany (DE) 8ee0b5a7-3928-4ac9-bcde-b7d368890f85 Croatia (HR) b41be96d-8909-477f-8b30-3c9f1db9cba0 Czech Republic (CZ) 3e667802-ee22-49fb-a893-e478097494c4 Germany (DE) e697def4-f3a3-4cf2-a9b4-0a21770f1467 Denmark (DK) 6d2fdace-3f15-420a-a5a2-e10f81430bc9 Poland (PL) 86319ac4-9b12-486e-bd89-6d00c75d70a Norway (NO) d665d6b8-5ec4-432a-b6c7-3d9d79af67e0 Finland (FI) 15a84250-c6f3-4186-b7ca-5ce6133f37dd Italy (IT) df92fbb-9c36-4252-8ded-92d51ed62a06 Germany (DE) 19b93161-9ea9-4902-b4cb-81590d238a31 Belgium (BE) fb03c848-c9bf-43fd-8f21-bc4d820dd274 Poland (PL) 1c7878a0-18d1-44cd-b8d0-2846d963df1e Greece (GR) 3b42c653-13bb-4576-8259-e11c6163c463 Netherlands (NL) 82a23779-9f13-4480-b3c6-6025ae0d6c97 Hungary (HU) 699872d2-acc0-4a02-a7a2-e187273da0fc Estonia (EE) 7fdc155a-c734-427c-a3da-47671f2ac0b7 Bulgaria (BG) 65de21be-168f-4b39-a740-4dd76ab68c94 Portugal (PT) ec77fbc6-70b1-47bf-9ac0-e9affe62659c Germany (DE) a07c92b7-f8b6-427d-8f43-82fb9f6ffe59 France (FR) dff36a75-9633-4591-993a-a3915b7bb818 Spain (ES) 84c5c005-6eb7-46bd-b2cb-d831ad327831 Belgium (BE) 661a87a5-96ab-41f3-887e-e25666d15c4e Hungary (HU) 951a86f6-5c6d-45a6-b5a2-dcddaf390cae Sweden (SE) 7b217337-bf30-4dbb-b342-cf0099021c76 Poland (PL)
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEE B2C / B2B	Business To Business
----------------	----------------------

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	------------------------------------------------------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	CN54150 CQC_CN_CN50749
CQC Certificate	CQC2003010305054693
Certificat ecULus	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187

Déclaration de Conformité - CE	2CMT2019-005802
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006122
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
EAC Certificate	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.165 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.09 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.035 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.07 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500308776

Classifications

Code de classification d'objet	S
ETIM 6	EC002034 - bouton-poussoir ARRET D'URGENCE, appareil complet
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Number (Finland)	2313532
E-Number (Norway)	4372750
E-Number (Sweden)	3711510

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops

