

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Patrice DARMAGNAC
Téléphone
Fax
Email p.darmagnac@aric-sa.fr

ARIC 50445 IVARO 13 LED 13W 4000K 40D / Table UGR

Luminaire: ARIC 50445 IVARO 13 LED 13W 4000K 40D
Lampes: 1 x LED SHARP

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	9.6	10.3	9.9	10.5	10.7	9.8	10.5	10.1	10.7	10.9
	3H	10.2	10.8	10.5	11.1	11.3	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5
	4H	10.5	11.1	10.8	11.3	11.6	10.6	11.2	10.9	11.4	11.7
	6H	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9
	8H	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9
	12H	10.9	11.3	11.2	11.7	12.0	10.9	11.3	11.2	11.7	12.0
4H	2H	9.8	10.4	10.2	10.7	11.0	10.0	10.6	10.4	10.9	11.2
	3H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.8	10.8	11.2	11.1	11.6	11.9
	4H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.2	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2
	6H	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5
	8H	11.5	11.8	12.0	12.2	12.6	11.4	11.7	11.9	12.2	12.6
	12H	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8	11.5	11.8	12.0	12.2	12.7
8H	4H	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3
	6H	11.6	11.9	12.1	12.3	12.8	11.6	11.8	12.0	12.2	12.7
	8H	11.8	12.0	12.3	12.5	13.0	11.7	11.9	12.2	12.4	12.9
	12H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.2	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0
12H	4H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3	11.2	11.5	11.7	11.9	12.3
	6H	11.6	11.8	12.1	12.3	12.8	11.6	11.8	12.1	12.3	12.7
	8H	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0	11.8	11.9	12.3	12.4	12.9
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+2.4 / -0.9					+2.8 / -1.1				
S = 1.5H		+4.4 / -1.3					+4.9 / -1.5				
S = 2.0H		+6.1 / -1.8					+6.6 / -2.0				
Tableau standard		BK03					BK03				
Nombre à ajouter pour la correction		-6.2					-6.2				
Indice d'éblouissement en fonction du 1100lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.