

Fiche produit

Caractéristiques

LVS04418

Linergy FC - Répartiteur NSXm Vigi 4 appar.
3P-sans liais.-Cde manet. - Polypact



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle Compact Compact NSXm disjoncteur

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Nombre d'appareils	4 (3P)
Description des pôles	3P
Produit installé	Compact: fixe NSXm avec protection différentielle - vertical installation
Support de montage	Platine de montage
Sens de montage	Horizontal
[Ui] tension d'isolement	800 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	600 A à 35 °C
Tension assignée de service (Us)	690 V
[Ipk] courant assigné de crête admissible	18 kA
I ² t à l'enclenchement	4500000 A ² .s
Courant admissible	575 A à 40 °C: IP31 525 A à 50 °C: IP31 500 A à 40 °C: IP55 450 A à 50 °C: IP55
Mode de raccordement	Alimentation: raccordement par boulonnage (phase) Sortie: kit enfichable (phase) , 4 départs
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	KEMA ASTA
Quantité du lot	Lot de 1
Longueur	480 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	235 mm
Couleur	Noir

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,048 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	49 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------