

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000

# Traverse de montage

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



## Caractéristiques

Référence	TS 4309.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	390 mm
Convient à la largeur de porte	500 mm
VX installation options	En largeur de porte 500 mm
VX SE installation options	En largeur de porte 500 mm En profondeur d'armoire 400 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
AX installation options	In door width 500 mm, 3-point lock system, in the lockable door En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Installation options, AX plastic	En largeur de porte 500 mm

# Caractéristiques

TS installation options	En largeur de porte 500 mm En largeur / profondeur d'armoire 400 mm sur plan de montage intérieur
TP installation options	En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP AX Coffrets AX en plastique Suitable for width or depth: 400 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids/UE	3,98 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177098510
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Approbation

Approbation	GOST
-------------	------