

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: Unilift AP50B.50.11.3.V
 Code article: [96004601](#)
 Numéro EAN:: 5700391490088
 Prix:

Technique:

Maximum flow: 8.06 l/s
 Débit maxi.: 8.06 l/s
 Pression maxi.: 14 m
 Type de roue mobile: V
 Taille maximum des impuretés: 50 mm

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable
 Corps de pompe: DIN W.-Nr. 1.4301
 Corps de pompe: AISI 304
 Roue mobile: Acier inoxydable
 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301
 Roue mobile: AISI 304

Installation:

Refoulement pompe: R 2"
 Profondeur maximum d'installation: 2 m
 Inst. immergée/surface: S
 Installation: horizontale ou verticale
 Pied d'assise: Y

Liquide:

Maximum liquid temperature: 40 °C
 Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:

Puissance absorbée - P1: 1.75 kW
 P2: 1.31 kW
 Fréquence d'alimentation: 50 Hz
 Tension nominale: 3 x 400 V
 Courant nominal: 2.81 A
 Cos phi - Facteur de puissance: 0.90
 Vitesse nominale: 2785 mn-1
 Indice de protection (IEC 34-5): IP68
 Classe d'isolement (IEC 85): F
 Protection moteur: AUCUN
 Protection thermique: externe
 Longueur du câble: 5 m
 Type de fiche câble: NONE

Autres:

Poids net: 11.4 kg
 Poids brut: 13.4 kg
 N° VVS danois: 391273132
 N° RSK suédois: 5885930
 N° LVI finlandais: 4822594

