



HSE-132/SK

Order No.: 0236420

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone serre-tête ultra-léger

- Capsule micro back-électret
- Cardioïde
- Mini XLR femelle 3 pôles
- Longueur bras réglable
- Compatible avec les émetteurs de poche TXS-...HSE avec mini XLR 3 pôles
- Alimentation externe par exemple via adaptateur alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P
- Bonnette micro

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-132/SK

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Type | microphone serre-tête |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | cardioïde |
| Système | back-électret |

HSE-132/SK

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Bande passante audio | 50-16000 Hz |
| Impédance nominale | 2 kΩ |
| Sensibilité | 5,6 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 130 dB |
| Alimentation | DC 1,5-9 V |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 17 g |
| Branchements | mini XLR 3 pôles |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,065 x 0,16 x 0,155 m |
| Poids brut | 0,096 kg |
| Poids net | 0,017 kg |