

PRODUCT-DETAILS

OT630E03CP

OT630E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | OT630E03CP |
| Code de produit | 1SCA022785R6050 |
| EAN | 6417019255965 |
| Description courte | OT630E03CP CHANGE-OVER SWITCH |
| Description longue | 630A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked. |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Informations environnementales | 1SCC303050D0201 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS | 1SCC011020D0201 |

Commande

| | |
|------------------|----------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85365080 |

Pays d'origine

Finland (FI)

Downloads Préférés

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC303003C0201 |
| Instructions et manuels | 1SCC303008M0208 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------------------|
| Produit Largeur Net | 311 mm 12.24 in |
| Produit Hauteur Net | 250 mm 9.84 in |
| Produit Longueur Net | 280 mm 11.02 in |
| Poids net | 15.37 kg 33.89 lb |

Technique

| | |
|--|--|
| Rated Operational Current AC-21A (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A |
| Rated Operational Current AC-22A (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A |
| Rated Operational Current AC-23A (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A |
| Rated Operational Current AC-31B (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A |
| Rated Operational Current AC-33B (I_e) | (380 ... 415 V) 630 A |
| Rated Operational Power AC-23A (P_e) | (380 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th}) | $\Theta = 40$ °C 630 A |
| Conventional Thermal Current (I_{the}) | Fully Enclosed 630 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 12 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 1000 V |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 20 kiloampere rms |
| Power Loss | 25 W |
| Degré de pollution | 3 |
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Handle and shaft included |
| Switches Operating Mechanism | Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side) |
| Distance Between Phases | Standard |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Mode de fonctionnement | Front operated |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Type de montage | Base mounting |
| Nombre de pôles | 3 |
| Indice de protection | Front IP20 |
| Terminal Width | 40 mm |
| Couple de serrage | acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m |
| Transition Type | Open |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Ampere Rating | 630 A |
| Couple de serrage | acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m |

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations environnementales | 1SCC303050D0201 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC303008D2703 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 310 mm 12.2 in |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 560 mm 22.05 in |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 330 mm 12.99 in |
| Emballage Niveau 1 Poids | 18.51 kg 40.81 lb |
| Emballage Niveau 1 EAN | 6417019255965 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| Code de classification d'objet | Q |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3641507 |

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Commutateurs

