

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYSM1812502D

Spacial SM - armoire monobloc - 2 portes -  
1800x1200x500mm



### Principales

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gamme                              | Spacial  |
| Nom du produit                     | Spacial SM   |
| Type de produit ou équipement      | Enveloppe compact  |
| Application                        | Polyvalent   |
| Type d'accessoire d'installation   | Au sol   |
| Composition de l'appareil          | 1 corps<br>2 porte<br>2 plaque passe-câbles<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>1 système de blocage : porte gauche<br>4 support de platine de montage |
| Pièces amovibles                   | Porte par vis charnière<br>Support de platine de montage par vis   |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 1800 mm  |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 1200 mm  |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 500 mm   |

### Complémentaires

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre de portes            | Avant : 2 porte(s)  |
| Ouverture de porte          | Gauche (120 °)<br>Droite (120 °)  |
| Type de porte               | Pleine  |
| Type de verrou              | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm   |
| Type de carter              | Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé<br>Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein  |
| Type de plaque passe-câbles | Standard  |
| Entrée de câble             | 1 entrée  |
| Matière                     | Corps :tôle d'acier<br>Porte :tôle d'acier<br>Charnière :zamak  |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester  |
| Couleur                     | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Poignée : noir (RAL 9005)  |
| Accessibilité               | Avant   |
| Poids du produit            | 120 kg  |

### Environnement

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Normes                    | CEI 62208                     |
| Certifications du produit | UL<br>BV<br>DNV               |
| Tenue aux chocs IK        | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP    | IP55 se conformer à CEI 60529 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 193,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 124,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 59,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 120,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|