

LINELED 230V 36W 3000K Ig: 3m

Ruban LED protégé IP65 IK08, 230V direct, 180 LED/m
12W/m, dimmable
Code : **55266**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2280 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	63.33 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	connecteur plastique	Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	540 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	527 gr
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 175 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage externe appareillage non fourni	Recommandations d'installation	- Fourni avec set de 9 clips de fixation et 18 vis. - Ajouter 12,5cm pour la jonction entre 2 bandes par connexion. - Jusqu'à 50m par alimentation. - Rayon de courbure mini de 15cm.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble de raccordement à commander séparément, code 55264 (voir p.2).
Facteur de puissance	0,94	Autres commentaires	Circuit sur piste protégée : 180 LED/m, 12W/m, 760lm/W.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55264	Câble d'alimentation IP44/65	